




## DBC Accouplement pour système asservi

Couple : **0,45 à 6Nm**

- Flexibilité multidirectionnelle
- Grande précision
- **Plus compact**
- Bonne rigidité torsionnelle
- Monobloc
- Sans jeu
- Pour encombrement réduit
- 3 filets
- T° d'utilisation : -40°C à +120°C
- Vitesse maxi. : 5000 t/min
- Matière : aluminium 6082
- Préalésage non tolérancé

Fixation par mâchoire de serrage



### Applications

- Codeurs, systèmes optiques
- Automatismes, moteurs pas à pas

### Montage

- Ne pas dépasser la cote C

**ALESAGES STANDARD EN STOCK**

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références	ØD	L	C	Vis	Mésalignement		Couple maxi. (Nm)		
					Radial (mm)	Angulaire	Par accoups avec inversion	non uniforme	Uniforme
DBC3	12,7	19,1	6,0	M2	0,127	5°	0,45	0,60	0,9
DBC3.5	15,9	20,3	6,5	M2,5	0,127	5°	0,75	1,00	1,5
DBC4	19,1	22,9	6,5	M2,5	0,127	5°	1,25	1,66	2,5
DBC5	25,4	31,8	9,0	M3	0,127	5°	2,00	2,66	4,0
DBC6	31,8	44,5	12,0	M4	0,127	5°	3,00	4,00	6,0

Références	ØA1 x ØA2 Préalésages		ØA1 x ØA2 Mini. Maxi.		ØA1 x ØA2 Alésages Standard (H8)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4	
	Alésages	Préalésages	Alésages	Préalésages	Alésages	Alésages std et préalésages	Alésages std	Alésages modifiés
DBC3	2,5 x 3,95	3 x 4	5 x 5	-	-	✓	38,82 €	65,79 €
DBC3.5	2,5 x 3,95	3 x 4	6,35 x 6,35	5 x 5	-	-	38,82 €	72,32 €
DBC4	2,5 x 5,8	3 x 6	8 x 8	6 x 6	-	✓	41,31 €	76,03 €
DBC5	3,8 x 5,95	4,76 x 6	11 x 11	10 x 10	-	✓	46,76 €	88,23 €
DBC6	5,1 x 9,2	6 x 8	14 x 14	-	-	✓	70,37 €	120,05 €

\*Dans la limite du disponible