

Rond rectifié bout scié



MATCD

Arbre en acier 42CD4T prétraité

- Acier traité prêt à l'emploi
- Diamètre tolérance h7
- Etat de surface : Ra1,6 (sauf embouts sciés Ra25)
- Matières :

Acier prétraité 42CD4T (1.7225)

Dureté 95-110kg/mm²

Composition :

Carbone : 0,38 à 0,45%

Chrome : 0,9 à 1,2%

Silicium : 0,4%


Molybdène : 0,15 à 0,3%

Manganèse : 0,6 à 0,9%

Phosphore : 0,035%


Soufre : 0,035%

NOUVEAU !



Applications

- Pièce de transmission, arbre, vérin, pignon, couronne



Très résistant

IN STOCK

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -10%	Prix -15%	Sur demande	Sur demande

Références	ØD (h7)	L	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 5
MAT5-1000/42CD4T	5	1000	0,16	10,35 €
MAT6-1000/42CD4T	6	1000	0,22	13,53 €
MAT8-1000/42CD4T	8	1000	0,39	16,03 €
MAT10-1000/42CD4T	10	1000	0,61	7,38 €
MAT12-1000/42CD4T	12	1000	0,88	12,05 €
MAT14-1000/42CD4T	14	1000	1,20	14,39 €

Dimensions en mm

Références	ØD (h7)	L	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 5
MAT15-1000/42CD4T	15	1000	1,38	16,06 €
MAT20-1000/42CD4T	20	1000	2,45	24,76 €
MAT25-1000/42CD4T	25	1000	3,83	38,73 €
MAT40-1000/42CD4T	40	1000	9,80	97,44 €
MAT50-1000/42CD4T	50	1000	15,31	150,41 €

Fax: 0 825 88 6000 > Service 0,15 €/mln + prix appel

cial2@hpc europe.com

WEB
04/2020

HPC