


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : plaques inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations



**Grande flexibilité**



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✓	3,94 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✓	5,91 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	✓	6,58 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	✓	6,58 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✓	10,11 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✓	17,88 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✓	18,55 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	✓	17,88 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	21,20 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	✓	21,20 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PRS30

Pied massif à rotule  
inox Ø30, Ø 30



FHCSS

Vis à tête fraisée,  
Inox A2 DIN 7991



G-ECO

Engrenage droit acier  
série éco., Acier C45



SDC

D



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur  
rail Drylin® T, jusqu'à  
7000 N



Gdal

Cardan double série  
éco, Sollicitation  
légère



SH0

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



PHTss

Poignée de  
manutention, Jusqu'à  
250°C



HW\_HT

Rail de guidage seul,  
Rail



STRIP

Brosse d'étanchéité  
en baguette,  
Longueur 3m



SDA

Doigt d'indexage -  
Support, fixation  
parallèle au verrou



R206

Ressort extra raide  
ISO10243, Extra-forte

## Produits complémentaires



ATZY

Amortisseur élastique  
diabolo, Acier



CTZYSS

Amortisseur élastique  
inox diabolo, Inox



AZY

Amortisseur élastique  
cylindrique, Acier



DPAR\_DKON

Butée élastique, Acier