


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : plaques inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations



**Grande flexibilité**



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✓	3,94 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✓	5,91 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	✓	6,58 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	✓	6,58 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✓	10,11 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✓	17,88 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✓	18,55 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	✓	17,88 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	21,20 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	✓	21,20 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



SF\_ZZ  
Roulement à billes à contact radial, Inox



BABV  
Broche à billes verrouillable, Inox



DBL880  
Diabolo pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881




UCP  
Palier à chapeau fonte, Fonte



DFG  
Ventouse plate, silicone




CHAPMss  
Pauvelle à bout plat à souder, Inox ou Aluminium



CT  
Cardan télescopique, Sollicitation normale



GARQT  
Goupille d'arrêt type quart de tour, Quart de tour



BMF  
Bouton moleté femelle, Moleté traversant



PW\_PWG2  
Vis sans fin de précision, Inox



PAMF80EB  
Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80, Pied articulé



PTA50ssEB  
Pied articulé à embase tôle Ø50, Pied articulé

## Produits complémentaires



ATZY  
Amortisseur élastique diabolo, Acier



CTZYSS  
Amortisseur élastique inox diabolo, Inox



AZY  
Amortisseur élastique cylindrique, Acier



DPAR\_DKON  
Butée élastique, Acier