
# Chaîne à palettes à flexion large 🏻 🚰



## Série 882 TAB



- Matières :

Palettes: résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant

Axe: inox 304

- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)


#### Avantaaes

- La forme spécifique de la chaîne élimine les risques de soulèvement et empêche le renversement des produits dans les courbes.

#### Produits associés


- Pignon de traction PT882
- Roue de renvoi PR882





Exemple d'application

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Rayon de courbure RM (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP882T-190	190,5	3048	610	8000	2,43	284,84 €
CAP882T-254	254,0	3048	610	8000	2,87	296,96 €
CAP882T-304	304.8	3048	610	8000	3.41	325.34 €







### Nos autres produits



Equerre pour profilé aluminium. 2 trous



Panamech Multi-Beam inox, Inox - avec vis de pression



Grenouillère ressort à biellettes, Standard (GP75)



Esse symétrique acier économique. Acier



Afficheur multifonction, Avec capteur interne



Engrenage conique acier, 2:1



Bras de préhension pour ventouse, Rigide



Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Acier



Profilé aluminium pelable, 45 x 45 mm



Glissière linéaire sur rail Drylin® T, jusqu'à 7000 N



Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, Joint à lèv...



Bouton d'urgence pour serrure pour profilé aluminium, Bouton d'ouve...

#### Produits complémentaires



Pignon de traction, Série 882



Roue de renvoi, Série