

Pour rotule ou pour chape

COA
COG

- Pour fixation de vérin à gaz

- Matières :

Acier

Inox 316L

Avantages



- Permet de fixer des vérins à gaz en combinant les platines avec des rotules **RAS** ou **IBJ** ou des chapes **CLS** ou **CLL**




COA

COG

NOUVEAU !



COA
Pour chape



COG
Pour rotule



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ | 20+ |
|------|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. | Prix -10% | -15% | -20% | Sur demande | |

Pour chape

| Références | | | | | | | | | | | | | Charge | Prix Uni. 1 à 5 | | |
|------------|----------|----|----|-----|---|----|-----|------|---|-----|----|------|--------|-----------------|---------|---------|
| Acier | Inox | A | B | C | E | F | ØG | H | J | K | ØT | N | P | maxi (N) | Acier | Inox |
| COA-4 | - | 18 | 13 | 1,5 | 5 | 5 | 4,3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4,5 | 4,5 | 180 | 15,23 € | - |
| COA-6 | COA-6/SS | 18 | 13 | 1,5 | 5 | 5 | 4,3 | 15,6 | 1 | 2,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 180 | 15,46 € | 11,73 € |
| COA-8 | COA-8/SS | 55 | 23 | 3 | 7 | 10 | 5,3 | 30 | 2 | - | 8 | 10,0 | 11 | 1200 | 15,46 € | 11,81 € |

Pour rotule

| Références | | | | | | | | | | | | | Charge | Prix Uni. 1 à 5 | | |
|------------|----------|----|----|-----|---|----|-----|------|---|-----|----|------|--------|-----------------|---------|---------|
| Acier | Inox | A | B | C | E | F | ØG | H | J | K | ØD | L | R | maxi (N) | Acier | Inox |
| COG-3,5 | - | 18 | 13 | 1,5 | 5 | 5 | 4,3 | 16 | 1 | 2 | 8 | 13,5 | 5,5 | 180 | 14,75 € | - |
| COG-5 | COG-5/SS | 18 | 13 | 1,5 | 5 | 5 | 4,3 | 15,6 | 1 | 2,5 | 8 | 13,5 | 5,5 | 180 | 15,46 € | 11,73 € |
| COG-8 | COG-8/SS | 55 | 23 | 3 | 7 | 10 | 5,3 | 30 | 2 | - | 13 | 17,5 | 8 | 1200 | 15,46 € | 11,73 € |

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits




NT91
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 10 à 35 Nm - à trains...



CLG2
Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)




CHA_GC_14SS
Paumelle à ailettes à visser, A visser



T5courroie
Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



TBD
Table à pas inversé manuelle, Colonne de guidage Ø20mm



AXTR
Axe pour poulie manuel, Axe



CHTRP
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 28,8 Nm



HLA24
Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 78Nm




BCH_SS
Bouton champignon, M3 à M8



PPF
Bouton d'indexage à bride, à bride



SVG
Grenouillère rigide réglable, Course de 106,7mm à 121,4mm



PX_PO
Poignée de portage, avec contreplaqué

Produits complémentaires



CLM
Chape mâle, Courte inox