Motoréducteur 12V et 24V DC

DOG111 — Couple de 1,5Nm à 6Nm

- ***Type de réducteur : roue et vis***
- *Paliers : autolubrifiants*
- *Jeu angulaire : N/C*
- *Charge axiale maxi : N/C*
- *Charge radiale maxi : N/C*
- *T° d'utilisation de : -40°C à +80°C*
- *Masse mini : 1,25kg*
- *Irréversibilité si rendement <50%*



Accessoires

- *Carte* **FIRSTDC-1Q-60/10**
  NANODC-1Q-30/3
  (entraînement-régulation de vitesse)
- *Alimentation* **ALIDR30-24,**
  ALIDR120-24



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Rapports	Rendement (%)	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Compatible carte Nano	First	Prix Uni. 1 à 5
Version 12 V DC									
DOG111-12-135	12,2:1	60	135	105	1,5	4,0	Non	Oui	270,89 €
DOG111-12-50	62,0:1	45	50	40	5,0	5,0	Non	Oui	145,84 €
DOG111-12-34	62,0:1	45	34	25	6,0	4,0	Non	Oui	145,84 €
DOG111-12-17	62,0:1	45	17	10	6,0	2,0	Oui	Oui	148,84 €
Version 24 V DC									
DOG111-24-270	12,2:1	60	270	240	1,5	4,0	Non	Oui	270,89 €
DOG111-24-78	62,0:1	45	78	70	3,0	3,0	Oui	Oui	160,72 €
DOG111-24-50	62,0:1	45	50	40	5,0	2,5	Oui	Oui	154,77 €
DOG111-24-34	62,0:1	45	34	25	6,0	2,0	Oui	Oui	148,84 €

Dimensions en mm

Nos autres produits

Bouton d'indexage miniature, miniature inox

Aimant avec trou taraudé, Avec trou taraudé

Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon



Manchon pour câble d'accastillage, Pour sertir un câble acier

Accessoire pour chariot de réglage, 30

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible DIN ...

Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane armature acier

Roulette pivotante à double blocage, Polyuréthane - jante aluminiu...

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø38,



Câble de retenue pour broche à billes compact, Sécurise

Serrure batteuse, Serrure batteuse

Broche de levage pour trou taraudé, Autobloquante

Produits complémentaires

Variateur de vitesse 3A, 3 A

Variateur de vitesse 10A, 10 A

Potentiomètre,