

Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.

Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux, comme les pièces en alliage léger ou en fonte.




Avantages

- Montage rapide et facile
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place
- En dehors de l'outil de montage, aucun autre outil spécial n'est nécessaire

Montage

- Nécessite un taraudage
- Voir fiche technique pour montage et démontage

Clavette d'arrêt



EN STOCK

REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Taraudage ØD1	Filetage ØM	Longueur L	Montage		Profondeur		Démontage		Prix Uni. 1 à 9
				Montage Forêt Ø	Ø lamage +0,25	Montage Taraudage	min. du taraudage	Démontage Forêt Ø	Profondeur taraudage	
FR-M5	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4,0	5,20 €
FR-M6	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	5,63 €
FR-M8	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	6,23 €
FR-M8x100	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	6,23 €
FR-M10	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,73 €
FR-M10x125	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,73 €
FR-M12	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,98 €
FR-M12x125	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,98 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits




SDB

Doigt d'indexage -
Support, fixation
perpendiculaire au
verrou



MPE

Entretoise
hexagonale, Acier



T5courroie

Courroie fermée, T5
Polyuréthane
armature acier



M0

Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé



PSG25S

Engrenage droit de
précision, Inox 303



GPLbr

Goupillon, laiton



SDG_SS

Support de guides
universel, Inox



TS01_TW01

Glissière linéaire sur
rail, jusqu'à 7000 N



PSG25DL

Engrenage droit de
précision, Delrin



HW_HT

Roue de guidage
seule, Roue



PPS25

Pignon abré de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



TB_ECO


Engrenage conique
série éco., 3:1

Produits complémentaires



FRtool

Outil de montage,
Outil de montage



FRss

Filets rapportés inox,
Inox



INS

Insert auto-taraudeur
acier, acier



CHC

Vis à tête creuse DIN
912, Acier classe 12.9