


# Renvoi d'angle en L ou en T

## HLA19

## Couple jusqu'à 43Nm

- Renvoi d'angle à engrenage spiro-conique
- Vitesse maxi 1400t/min
- Jeu en sortie : 12' à 20'
- Matières :
  - Composants acier
  - Boitier fonte
- Puissance thermique : 4,5kW (capacité dissipation chaleur)


**Engrenage  
spiro-conique**




### Référence

- Préciser à la commande le sens de rotation et la position de montage en remplaçant **E** et **B3** dans la référence (voir page de présentation).



**Arbre sortie creux C**



**Arbre sortie simple S ou double B**



**Avec arbre d'entrée**




### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	Rapport	ØArbre d'entrée (h6)	Arbre de sortie	Vitesse maxi en sortie (t/min)	Couple mécanique max en sortie* (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. €
HLA19-1-C-E-B3	1:1	19	creux	1400	35	8,5	384,17 €
HLA19-2-C-E-B3	2:1	14	creux	700	40	8,5	384,17 €
HLA19-3-C-E-B3	3:1	14	creux	467	43	8,5	384,17 €
HLA19-1-S-E-B3	1:1	19	simple	1400	35	8,5	382,92 €
HLA19-2-S-E-B3	2:1	14	simple	700	40	8,5	382,92 €
HLA19-3-S-E-B3	3:1	14	simple	467	43	8,5	382,92 €
HLA19-1-B-E-B3	1:1	19	double	1400	35	8,5	395,43 €
HLA19-2-B-E-B3	2:1	14	double	700	40	8,5	395,43 €
HLA19-3-B-E-B3	3:1	14	double	467	43	8,5	395,43 €

\*Pour couple maxi avec facteur de service, voir page présentation - Dimensions en mm

## Nos autres produits



B

Engrenage conique  
acier, 1:1



AC

Crochet pour  
grenouillère, 15mm



KB\_OP

Douille à billes  
massive ouverte, De  
précision - acier



QNU

Roulement à rouleaux  
cylindriques acier,  
Bague intérieure libre



AT5M AT10M

Courroie ouverte au  
mètre type AT, AT5  
Polyuréthane  
armature acier



CAP820

Chaîne à palette  
droite, Etroite série  
820



LR

Ecrou de réglage et  
de serrage, Ecrou de  
réglage



PW\_PWG1

Vis sans fin de  
précision, Inox



VDSQCB

Système de réglage  
par verrou coulissant,  
Câle de blocage pour  
pr...



BLHB20

Renvoi d'angle,  
jusqu'à 1,77 Nm



RLX

Rouleau libre, PVC



VDS

Système de réglage  
par verrou coulissant,  
Verrou coulissant pour  
t...

## Produits complémentaires



HLC19

Renvoi d'angle à  
denture spiro-  
conique, jusqu'à  
43Nm



HLA24

Renvoi d'angle à  
denture spiro-  
conique, jusqu'à  
78Nm