







- Avec 2 trous de fixation
- Suspension à élasticité axiale prédominante
- Matières :
Caoutchouc naturel 60 Shore A
Structure acier

Application

- Support antivibratoire pour machines et moteurs



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØA	ØB	L	D	C	ØM	H	G	E	R	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PCF2-8-46	8	46	84	50	64	6,5	27,5	12,5	2,0	R1,5	✓	17,51 €
PCF2-12-60	12	60	106	68	80	11,0	51,0	16,5	2,5	R2	✓	17,51 €

*Dans la limite du disponible

Nos autres produits



PCH

Poignée champignon
femelle
technopolymère,
Champignon



VAP

Aimant avec trou
central, Avec trou
central



STRIP

Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 3m



PW_PWG15

Vis sans fin de
précision, Inox



BCFH

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
filetage - collerette
haute



PM2

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



SH0

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles, Acier
20NCD2



TPEpbd

Roulette pivotante
pour profilé
aluminium, Pivotante
avec frein



PCS75K

Pignon à chaîne alésé
rainuré, 19,05mm
(DIN12B-1)



PSG08HC

Engrenage droit traité
retraité de précision,
Acier 20NCD2



BDPR

Bras de préhension
pour ventouse, Rigide



LPCM

Lever avec poignée
cylindrique, Duroplast
noir, levier en acier

Produits complémentaires



PMC48_M8

Pied de machine
antivibratoire, Plaque
de base ovale



PCF4

Suspension conique
de fixation, Plaque de
base carrée