Suspension conique de fixation

PCF

Plaque de base carrée


- Avec 4 trous de fixation

- Suspension à élasticité axiale prédominante
- Matières :


Caoutchouc naturel 60 Shore Structure acier


Application

 Support antivibratoire pour machines et moteurs



Course





Qté 1+ 6+ 10+ 20+ 30+

Rem. Prix -5% -10%-15% -20% Sur demande

Références	ØA	ØВ	L	D	C1	C2	ØM	н	G	Е	R	Prix Uni. 1 à 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	18,50 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	54,57 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	58,44 €

Nos autres produits



Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



Tête orientable courte, Courte



Ecrou pour sauterelle à levier verrouillable, Ecrou pour SLH/SLV



Chaîne porte câble pour profilé aluminium, Chaîne au mètre encl...



Bouchon de sûreté, Bouchon de sûreté



Pied à rotule Ø50, Ø 50



Limiteur de couple à friction, 30 à 240 Nm



Coussinet polymère cylindrique, Polymère universel



Motoréducteur AC asynchrone triphasé, 0,18 à 0,75



Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



Dérive-chaîne, Outillage pour chaine de transmission



Maillon à visser économique, Acier

Produits complémentaires



Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale



Pied de machine antivibratoire, Plaque de base carrée



Pied de machine antivibratoire, Plaque de base ovale