



Rondelle d'étanchéité EPDM noir

Hygienic Usit®

RDE-NHUSS

- Rondelle d'étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Joint caoutchouc: 70 EPDM 291 noir

Pour industrie alimentaire



Avantages

- La rondelle d'étanchéité permet d'éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés.
- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d'exclure toute contamination par des germes ou des bactéries.

Utilisation


- Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie. Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments.
- Les matériaux d'étanchéité utilisés et leurs couleurs permettent de détecter aisément ces produits.

Application



- Utilisé principalement dans l'industrie de transformation alimentaire et de boissons ainsi que dans les laiteries

Attention

- La rondelle Hygienic Usit ne garantit l'étanchéité sans zone morte au niveau du raccord vissé qu'en cas d'utilisation de vis ou d'écrous de la gamme hygienic Usit®.



Étanchéité sans zone morte



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	S	Assorti aux vis et écrou	Prix Uni. 1 à 4
RDE-4N/HUSS	4,1	9,7	1	M4	5,77 €
RDE-5N/HUSS	5,1	10,7	1	M5	5,68 €
RDE-6N/HUSS	6,1	13,1	1	M6	5,97 €
RDE-8N/HUSS	8,1	16,9	1	M8	7,63 €
RDE-10N/HUSS	10,1	21,2	1,5	M10	8,87 €
RDE-12N/HUSS	12,1	25,5	1,5	M12	9,16 €
RDE-16N/HUSS	16,1	33,9	1,5	M16	13,94 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



ZG0

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



BDP2R

Bras de préhension
pour ventouse,
Serrage renforcé



GGP

Vis à oreilles,
Technopolymère
insert acier



EFSM

Palier applique
igubal®, Polymère



RTK

Accouplement à
denture bombée
Bowex®, Nylon et
acier



HAS

Axe épaulé à tête
plate fendue DIN 923,
Axe épaulé à tête
plate fendue



AT5courroie

Courroie fermée de
positionnement type
AT, AT5 Polyuréthane
armature acier



AT5M AT10M

Courroie ouverte au
mètre type AT, AT10
Polyuréthane
armature acier



SVR5

Vérin à vis - Avec
écrou de
déplacement, Avec



VTLF

Petit volant femelle à
3 lobes, Polyamide -
Laiton



712_026

Bouton de
préhension,
Champignon



SER69K-CLE

Verrou quart de tour
pour agroalimentaire,
Clé inox

Produits complémentaires



BCFH

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
filetage - collerette
haute



BCFB

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
filetage - collerette
basse



BCTB

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
tarudage - collerette
basse



BCTH

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
tarudage - collerette
haute