

Rondelle d'étanchéité EPDM blanc

RDE-WHUSS

Hygienic Usit®

- Rondelle d'étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Joint caoutchouc: 70 EPDM 253815 blanc

Pour industrie
médicale et
pharmaceutique



Avantages

- La rondelle d'étanchéité permet d'éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés.
- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d'exclure toute contamination par des germes ou des bactéries.

Utilisation




- Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie. Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments. Les matériaux d'étanchéité utilisés et leurs couleurs permettent de détecter aisément ces produits.

Application

- Prédominant dans la technique médicale et l'industrie pharmaceutique

Attention

- La rondelle Hygienic Usit ne garantit l'étanchéité sans zone morte au niveau du raccord vissé qu'en cas d'utilisation de vis ou d'écrous de la gamme hygienic Usit®.



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	S	Assorti aux vis et écrou	Prix Uni. 1 à 4
RDE-4W/HUSS	4,1	9,7	1	M4	6,75 €
RDE-5W/HUSS	5,1	10,7	1	M5	6,65 €
RDE-6W/HUSS	6,1	13,1	1	M6	6,98 €
RDE-8W/HUSS	8,1	16,9	1	M8	8,92 €
RDE-10W/HUSS	10,1	21,2	1,5	M10	10,36 €
RDE-12W/HUSS	12,1	25,5	1,5	M12	10,72 €
RDE-16W/HUSS	16,1	33,9	1,5	M16	16,28 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



APB_BOU

Bouchon de sûreté,
Bouchon de sûreté



CHMR50

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
107 Nm



SSDB

Engrenage conique,
2:1



AT5-16ECO

Poulie dentée de
positionnement type
AT, Série économique
- AT5 aluminium



VBFP

Petit volant à 6 lobes
taraudé, Duroplast -
Laiton



S8

Pignon à chaîne acier,
8mm (DIN 05B-1)




TM_CTM_CTF

Insert pour ventouse,
Insert pour ventouse
encliquetable



CLQassortiment

Clinguant en
assortiment,
Clingquants en
assortiment



PRF4545r90

Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm
- R90°



TBV

Table d'élévation
manuelle, Course
verticale - Colonne



RBGtc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Caoutchouc gris - à



MPB

Entretoise
hexagonale, Laiton

Produits complémentaires



CLAT

Manette indexable
Hygienic avec filetage
et embase Usit®, Inox



PGMhuss

Poignée de
manutention coudée
Hygienic Usit®, Inox



BCTH

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
taraudage - collerette
haute



VPR

Vis papillon Hygienic
Usit®, Inox