

- 2 matières au choix

- Matières :

Corps :

SCH : acier galvanisé et chromaté

SCH/SS : inox 18.9 (303)

Poignée : plastique résistant aux huiles

- Fournie avec la butée d'ancrage






Utilisations

- Conçue pour la fermeture et la fixation de couvercles et de volets

Avantages

- Distance de réglage variable de 0 à 5mm, réglable au crochet



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Taille	Force de traction	Force de pression	Force manuelle	Angle d'ouverture de la poignée	L	L1	L2	L3	A	A1
	F1 (N)	F2 (N)	(N)	de la poignée						
SCH-01	1500	2000	100	155°	161	45	58	70	26	13
SCH-02	3000	4000	160	155°	248	68	84	90	35	19
SCH-04	4000	7000	200	155°	310	84	104	115	51	32

Références		Stock*		Prix Uni. 1 à 5												
Acier	Inox	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	R	T	Acier	Inox	Acier	Inox
SCH-0130	SCH-0130SS	39	27,0	22,2	43	31	26	5,2	6	26	6	13,5	✓	✓	49,79	58,05
SCH-0270	SCH-0270SS	52	36,0	29,0	57	41	34	6,5	8	35	7	20,0	✓	✓	73,57	87,73
SCH-0430	SCH-0430SS	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	10	27,0	-	-	93,21	183,19

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



EHD04

Réducteur coaxial, de
3,4 à 7 Nm



PTA150

Pied articulé à
embase tôle Ø150, Ø
150



NPTR_M

Noix renvoi d'angle,
Réglable



GMK17_BR

Bride pour profil de
guidage, Conique
double



GB-RA

Engrenage droit
laiton, Laiton
CuZn39Pb3




COA-COG

Platine en applique,
Platine en applique
pour rotule



ACLAPA

Butée à aimant pour
profilé aluminium,
Butée à aimant



PM4

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)




PSG15

Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



PRF-CHAR-POU

Chariot porte-outils
pour profilé
aluminium, Chariot



T5courroie

Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier



ABL100000

Brosse antistatique,
Pour surfaces
sensibles

Produits complémentaires



SCH

Sauterelle à crochet
horizontal, A crochet
horizontal - inox