




Module de contrôle de fin de course

New


LVTMFC

Pour mini-vérin LVT

- Système électronique de contrôle des capteurs de fin de course des mini-vérins LVT
- Dispositif à relais pour la commande de deux interrupteurs de fin de course
- Alimentation 12-24 VDC sélectionnable avec JP1/JP2
- Alimentation stabilisée 12 ou 24 VDC, $\pm 0,5\text{V}$
- Courant maximal 4A
- Fusible incorporé et calibré sur demande
- Facteur de marche 100% à 25°C
- Frein moteur intégré avec insertion automatique
- Fonctionnement Automatique / Manuel
- Activation du mode Automatique avec JP3/JP4
- Entrées pour les boutons "Avancer" et "Reculer"
- Entrées pour interrupteurs de fin de course NPN ou PNP sur demande
- Boîtier métallique avec ailettes de fixation M4
- T° d'utilisation $-10^\circ\text{C} +40^\circ\text{C}$
- Classe de protection IP30
- Configuré pour fonctionner en mode "manuel" (l'actionneur n'avance que si les boutons avant et arrière restent enfouis) ou "automatique" (en appuyant une seule fois sur les boutons avant et arrière, l'actionneur avance jusqu'à l'interrupteur de fin de course respectif).



Etiquette adhésive sérigraphiée



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -15%		Sur demande

Info

- Boutons d'activation de l'actionneur non fournis
- Ne contrôle pas la vitesse du mini-vérin LVT


Référence	Tension (V)	Mode	Prix Uni.
LVT-MFC-12M	12	Manuel	161,98 €
LVT-MFC-24M	24	Manuel	161,98 €
LVT-MFC-12A	12	Automatique	161,98 €
LVT-MFC-24A	24	Automatique	161,98 €

Dimensions en mm


Régler les capteurs de fin de course B1 et B2 pour éviter que l'actionneur n'arrive en fin de course mécanique.

La fin de course électrique doit impérativement intervenir quelques millimètres avant la fin de course mécanique.


Remarque : si, après la connexion électrique, l'actionneur se déplace dans la direction opposée à la logique de fonctionnement de la commande, il suffit d'échanger la position des fils RD et BK du moteur M1



Mode manuel



Mode automatique



Couleurs du câble du capteur B1-B2

YE = jaune / WH = blanc / GN = vert / BN = brun

Pour la version PNP, ne pas connecter le câble jaune du capteur.

Avertissement : ce module de contrôle n'est pas adapté aux applications "Système de sécurité critique" dans lesquelles le mauvais fonctionnement de ce module entraînerait une augmentation significative du risque de sécurité pour les personnes et/ou l'environnement en question, causant des pertes de vies humaines, des blessures graves ou des dommages environnementaux importants. L'utilisateur qui décide d'utiliser ce module dans des applications de "système de sécurité critique" le fait à ses propres risques.

Our other products



DOG258



MR_MMR



AC



CHMR40

Motor-gearbox 12V and 24V DC, from 12 to 15 Nm

Metric section rack, Steel

Strike for toggle latch, 13mm

Worm and wheel gear reducer, up to 57 Nm



DOG319

Motor-gearbox 12V and 24V DC, from 4 to 9 Nm



VQTPqlqp

Quarter-turn clamp lock - Clamping plate, Wall mounting



PPS

Lifting ring, Universal threaded



DOG111

Motor-gearbox 12V and 24V DC, from 1.5 to 6 Nm



SLBS

Stainless steel indexing plunger, Stainless steel



PW_PWG05

Worm - precision range, Steel



GARBAB

Lock pin for clamping, Ball lock pin



PSG15S

Spur gear - precision range, Stainless steel 316

Complementary products



LVT

Miniature motorised actuator 1A, 1 amper



LVT

Miniature motorised actuator 1A, 1 amper



LVT

Miniature motorised actuator 1A, 1 amper



LVT

Miniature motorised actuator 1A, 1 amper